


information utilisateur



Evolution de la couleur du Bamboo X-treme dans le temps: après installation (à gauche), après 3 mois (au milieu) et après 18 mois (à droite).

apparence et couleur

Le Bamboo X-treme est un produit naturel qui peut varier en couleur, veine et aspect. La couleur changera avec le temps et selon le programme de maintenance. La lame d'origine a une couleur marron foncé et elle deviendra plus claire après quelques semaines. Le Bamboo X-treme montre une veine et une structure similaires aux autres bois durs. Les nœuds du bambou sont néanmoins visibles et cela donne au produit un aspect spécial et vivant.

Sans traitement ni maintenance, la terrasse grisera plus ou moins vite selon l'exposition aux rayons du soleil.

Une couleur brun foncé pourra être conservée grâce à une maintenance annuelle à l'aide d'un saturateur base aqueuse couleur Teck (pigments). Dans tous les cas, nous conseillons un traitement initial juste après l'installation (2 couches de saturateur). Voir conditions d'installation.

phénomènes normaux liés au vieillissement

Des fissures en surface et aux extrémités des lames (gerçures) peuvent apparaître à cause des variations d'humidité et de température.

La surface de la lame peut devenir rugueuse suite aux dilatations successives et de fines échardes pourront apparaître. Une légère adaptation dimensionnelle de la lame se produira après l'installation. Ces phénomènes sont normaux pour la plupart des bois et ils existeront aussi dans le cas de Bamboo X-treme.

recommandations de stockage

Les palettes de terrasse de Bamboo X-treme sont protégées en tête par des panneaux contreplaqués et sont aussi filmées sur les côtés.

Nous conseillons fortement d'entreposer le Bamboo X-treme à l'abri des intempéries, surtout de la pluie et du soleil. (La ventilation à l'intérieur de la palette n'est pas optimale, le produit peut vieillir prématurément.)

piscines

Pour installer le Bamboo X-treme autour d'une piscine, il est important de se souvenir qu'il s'agit d'un matériau naturel, tout comme le bois.

Lorsqu'un produit en bois ou assimilé est utilisé en extérieur, il existe toujours un risque d'apparition d'échardes. Cependant, les échardes issues du Bamboo X-treme sont généralement plus fines que celles issues des bois tropicaux. Il est néanmoins important de prendre cet élément en compte si usage autour des piscines.

Un entretien régulier à l'aide d'un saturateur base aqueuse permet de minimiser fortement leur apparition.

Cet entretien doit être régulier si la terrasse est installée au bord d'une piscine.

Un brossage périodique à l'aide d'un balai carbone-silice permettra de lisser votre terrasse.

utilisation face lisse

Si le produit est installé face lisse, la déformation de la lame, sous l'effet des changements climatiques, sera plus visible que si la terrasse est installée face rainurée. La déformation de la lame n'est pas un défaut du produit mais une réaction naturelle.



entretien et nettoyage



Lames de Bamboo X-treme dans différents contextes d'entretien et de nettoyage: vieilli, avant nettoyage (à gauche), vieilli après nettoyage (au centre) et après application du saturateur base aqueuse (à droite).

entretien Durieu

L'entretien et le nettoyage de la terrasse Bamboo X-treme sont similaires à ceux des bois tropicaux à la différence que les saturateurs base aqueuse leur donnent une meilleure protection que les huiles traditionnelles.

Protection par saturateur base aqueuse Durieu.

application du saturateur Aquadecks ou du Protect couleur teck

- Toujours s'assurer que le support est propre, sec, non pelucheux et exempt de tout revêtement. Ne jamais travailler sur un support exposé en plein soleil.
- Bien mélanger le saturateur avant et pendant la mise en œuvre.
- Appliquer une couche de saturateur à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur ou au pistolet Airless (35 à 65 bars) sur une surface de travail d'une demi-heure maximum. Dans le cas d'une application au pistolet, prévoir un lissage du produit si nécessaire.
- Renouveler l'opération lorsque l'aspect mouillé disparaît (environ 30 mn).
- Brosser au pinceau l'éventuel excédent de produit avant séchage afin d'éviter toute trace de coulures ou de brillance. Le saturateur doit pénétrer dans le support et non rester en surface.
- Porter une attention toute particulière aux extrémités (abouts) ayant tendance à absorber l'eau et l'humidité, bien les saturer pour les imperméabiliser et éviter ainsi les risques d'infiltration d'eau.
L'aspect final doit être complètement MAT.

nettoyage du bambou devenu gris avec du Net-trol/Aquanett

- Toujours bien mouiller le support avec de l'eau claire.
- Appliquer le Net-trol/Aquanett avec un rouleau synthétique (type mèches longues pour façades) ou un pinceau.
- Sur les parties les plus grises frotter avec une brosse nylon (type lave-pont).
- Laisser agir pendant 15 à 20 minutes maximum.
- Toujours bien rincer à grande eau ou au nettoyeur haute pression (maximum 60 Bars et à 50 cm de la surface du bois afin de ne pas l'endommager).

- Laisser le bambou sécher minimum 3 jours de beau temps sec et chaud (l'hygrométrie du bambou doit être conforme aux normes DTU).
- Vous pouvez ensuite appliquer le saturateur base aqueuse Protect/Aquadecks couleur Teck.
- Ne pas utiliser de jets à très haute pression trop près de la surface de la terrasse: cela pourrait lever la fibre superficielle et faire apparaître de nombreuses échardes.

entretien

- Le saturateur étant dans la masse, il ne peut peler, s'écailler ou poudrer. Ce n'est que lorsque le bambou, sur les parties les plus exposées, commencera à s'éclaircir, qu'il faudra refaire un passage de saturateur sans ponçage, ni sablage ou décapage préalables, de façon à préserver un bel aspect décoratif.
- La maintenance s'effectue sur toute la surface du support. Ce dernier devra être propre et sec.

rendements théoriques

- Net-trol: 5 à 10 m²/litre.
- Aquadecks ou Protect en premier traitement : 5 m²/ litre pour la saturation initiale, soit 2 couches.
- Aquadecks ou Protect en entretien périodique : 10 à 12 m²/litre pour une couche.

recommandations

- Protéger toutes les parties qui ne seront pas traitées.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux (porter des gants et des lunettes de protection).
- Les produits sont à conserver à une température comprise entre +10 et +30°C.
- Contrôler l'hygrométrie du bambou (< 18 %) et s'assurer qu'il ne pleuvra pas 12 heures après application. Attention aux rosées matinales.
- Pour toute consommation supérieure à 10% de la totalité du contenant et afin de conserver au produit toutes ses propriétés, prévoir un reconditionnement de manière à limiter la quantité d'air dans l'emballage.

Pour plus d'informations

<http://www.moso-bambou.fr/service/downloads>